


ULTIMATE FUSION™ ist eine Lackschutzfolie mit wasserabweisender Oberflächenbeschichtung. Der Effekt der Folie ist identisch wie eine manuell aufgetragene Beschichtung XPEL FUSION™ Keramikbeschichtung.

- Wasserabweisende Deckbeschichtung mit herausragendem Abperleffekt und Glätte
- Verbesserter Glanzgrad
- Die gleichen selbstheilenden Eigenschaften wie die ULTIMATE PLUS™
- Neuer Liner für einfacheres Entfernen
- Verbesserter Kleber, der ein leichteres Lösen und Repositionieren der Folie erlaubt. Die Endhaftung ist trotzdem vergleichbar zur ULTIMATE PLUS™ Variante.

## MONTAGEHINWEISE

1. Beim Plotten sollte die Rolle festgespannt werden und die volle Länge des Schnittes sollte im Voraus genau angepasst werden, um sicherzustellen, dass die Rolle gerade und genau abrollt.
2. Beim Abschneiden der Folie sollte überschüssige Folie immer vom Zuschnitt **weggezogen** werden. Falls die Folie reißt, zieht sich der Riss in den Zuschnitt.  


Rakel Pink Art. Nr. T18043 und T18044 von BRUXSAFOL
3. Im Vergleich zu den Turbo Style Rakeln sind die neuen TPU-Rakel empfehlenswerter für die Montage.
4. Die gleichen Montagelösungen, die für ULTIMATE PLUS™ verwendbar sind, können auch für die ULTIMATE FUSION™ genutzt werden (wobei es durch den leicht veränderten Kleber zu etwas anderen Erreaktionen kommen kann).
5. Sollte die Folie bei kälteren Temperaturen (unter 23 °C/74 °F) zu steif sein, hilft es, eine Lösung mit warmen Wasser vorzubereiten oder heißes Wasser auf die Stelle zu kippen, die gedehnt werden soll. Das macht die Folie flexibler. Ein Dampfgerät kann ebenfalls verwendet werden.
6. Die Folie sollte nicht mit XPEL FUSION PLUS™ oder einer anderen Keramikversiegelung beschichtet werden.
7. Es sollten keine offenen Flammen z. B. Bunsenbrenner auf der Deckbeschichtung verwendet werden, da dabei die hydrophobe Eigenschaft der Folie reduziert wird.
8. Beim Anbringen von Emblemen oder Grafiken auf der ULTIMATE FUSION™ ist Vorsicht geboten, da sie nicht ordnungsgemäß an der Deckbeschichtung haften werden. XPEL empfiehlt die Fläche mit einer Politur oder Polierpaste vorzubehandeln; danach das Emblem/die Grafik anzubringen und dann das XPEL Ceramic Boost zu verwenden, um den Anwendungsbereich zu regenerieren.
9. Die anschließende Pflege ist mit jeder handelsüblichen Keramikversiegelung vergleichbar:
  - a. Regelmäßige Wäsche
  - b. XPEL Ceramic Boost zur Erhaltung des hydrophoben Charakters.